

KERN MPN 300K-1LM

KERN

Professionelle integrationsfähige Personenwaage zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme – auch bei übergewichtigen Patienten im Adipositasbereich



| | |
|---|--------|
| Bauartzulassung für Konformitätsbewertung | ✓ |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse | III |
| Eichwert [e] | 0,1 kg |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | ✓ |
| Zulassung nach 93/42/EWG (med.) | ✓ |

| Display | |
|---------------------------------|---------------|
| Display-Art | LCD |
| Terminal - Display-Art | LCD |
| Display Größe | 100x40 mm |
| Display Hinterleuchtung | nein |
| Display Segmente | 6 |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

| Bauform | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 210×54×100 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 400×500×120 mm |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Material Gehäuse | ABS-Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Stahl, lackiert |
| Material Plattform | Aluguss, Kunststoff |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 402×502 mm |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Auswertegerät Kabellänge | 1,8 m |
| Material Lastzelle(n) | Aluminium |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |
| Wandhalterung | ✓ |

| Funktionen | |
|---|---|
| Anzahl Tasten für Bedienung | 6 |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | off selectable 3, 5, 15, 30 min |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 3 min off 5 min 30 min selectable 15 min |
| Tarierfunktion | manuell (einmalig und mehrmalig) |
| Hold-Funktion | ✓ |

| Kategorie | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Medizinwaage |
| Produktgruppe | Personenwaage |
| Produktfamilie | MPN |

| Messsystem | |
|---|---------------------------------|
| Konformitätsbewertung möglich | ✓ |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 300 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,1 kg |
| Auflösung | 3.000 |
| Linearität | ± 0,1 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 kg |
| Tarierbereich | 300 kg |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einheiten | kg |
| Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet) | kg |
| Mindestgewicht [Min] | 2 kg |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 300 kg (M1) |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,1 kg |
| Wägezelle Bauart | DMS |

| Zulassung | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |

KERN MPN 300K-1LM



Professionelle integrationsfähige Personenwaage zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme – auch bei übergewichtigen Patienten im Adipositasbereich

| | |
|---------------------------------------|---|
| Funktion zur BMI-Berechnung | ✓ |
| Alibispeicher | optionaler interner Speicher |
| Alibispeicher - Anzahl Speicherplätze | 250.000 |
| Schnittstellen | RS-232 (optional) Bluetooth (optional) WLAN Alibi Speicher (optional, factory) USB-Device (optional) KUP |
| IP-Schutz - Kompletgerät | IP54 |
| IP-Schutz - Anzeige | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP65 |
| IP-Schutz - Plattform | IP65 |

Energieversorgung

| | |
|--|--|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 6V, 1A |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten) |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO UK |
| Akku optional | Akku optional |
| Akku Ladezeit | 8 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 48 h |
| Batterie | 6×1.5 V AA |
| Batterie-/Akkuart | Alkali(-Mangan) Li-Ion |
| Batterieanschluss | Batterie-Einsatz |
| Batterie Betriebsdauer | 20 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 5 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|------------|-----|
| Lieferzeit | 1 d |
|------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 600×500×200 mm |
| Nettogewicht | 11,63 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 12 kg |
| Bruttogewicht ca. | 15 kg |
| Versandgewicht | 14,36 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-249 |
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-129 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-129 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

